TUBOS EXTRUIDOS DE TERMOPLÁSTICOS O POLÍMEROS **ESPECIALES CON TRENZA DE REFUERZO**

STARFLEX® PEXI

Tubo PEX trenzado inox.



Descripción

Tubo extruido de polietileno reticulado. trenzado de hilos de acero inoxidable

Aplicaciones

Transporte de agua potable y aire comprimido a presión

Sectores

Industrias varias, sanidad, agroalimentación

Características generales

- Excelente resistencia a la corrosión y al envejecimiento • Resistencia a la presión

Datos técnicos

- Norma: DVGW KTW-A y DVGW W 270, ACS, WRAS
- Temperatura de utilización: -20 a +90°C • Trenzado inox. AISI 304
 - Conexión recomendada: conector acanalado con casquillo de engaste de baja presión

Opciones (consúltenos)

- Otros diámetros
- Otros acondicionamientos
- Versiones con recubrimiento
 - Otros trenzados
- Flexibles equipados con racores engastados
- Otras calidades de tubos interiores

Diámetro interior nominal	Diámetro en la trenza	Radio de curvatura*	Presión de servicio*	Presión de rotura*	Masa lineal nominal	Acondicionamiento estándar
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(g/m)	
6	10	30	10	110	110	Bajo pedido
8	12,2	35	10	110	160	Bajo pedido
9,9	14	50	10	110	185	Bajo pedido
12,7	17	65	10	30	300	Bajo pedido

Tolerancias estándar: véanse las páginas 115 a 118.



Zone industrielle - 63600 Ambert - France

La información incluida en esta ficha técnica es orientativa y susceptible de modificación sin previo aviso. Las condiciones y el entorno de uso del producto no pueden evaluarse exhaustivamente en nuestros estudios, por lo que la sociedad PLASTUB no podrá considerarse responsable bajo ningún concepto de posibles incidentes derivados del uso indebido del producto ni de un incumplimiento de las reglas técnicas o de las normas en vigor.

Para un uso óptimo de nuestros productos, se recomienda realizar ensavos en condiciones reales. En este sentido, nuestro servicio comercial está a su disposición para la posible provisión de muestras o para analizar las condiciones a través de un estudio completo en nuestros Tel. +33 (0)4 73 82 44 36 Correo electrónico: plastub@omerin.com www.plastub.fr

^{*} Información incluida con carácter orientativo para una temperatura ambiente de 23 °C.